

**CHIOSCO PER LA VENDITA DI FIORI DA REALIZZARE NELLE AREE CIMITERIALI DEL
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO**

La realizzazione del nuovo chiosco sarà ubicato nella zona antistante i cimiteri comunali di Corigliano-Rossano.

Il chiosco sarà una struttura amovibile appoggiata a terra, sorretta da una struttura modulare senza opere fondali e senza l'utilizzo di C.A., completamente realizzata in acciaio zincato e tamponata con pannelli coibentati con montaggio a secco.

Lo schema modulare è costituito da pilastrini scatolari, di misura adeguata, in profili zincati saldati alla base. Le pareti (per tre lati) sono costituite da pannelli coibentati tipo ISAP, il quarto lato è aperto con chiusura a saracinesca in alluminio realizzata con pilastri scatolari in ferro zincato, e tamponamenti esterni di pannelli coibentati dello spessore di 4 cm (per tre lati) e un infisso esterno avvolgibile in alluminio. I pannelli sono ancorati alla struttura metallica con vite di fissaggio o/e rivettate, e raccordati con angoli zincati.

Il chiosco si sviluppa su una pianta di 6.0 x 5.0 ml. Con una parte chiusa (3.00 x 5.00 ml; 15.00 mq) e una aperta (5.00 x 2,0 ml); la struttura è modulare leggera in acciaio zincato è schermata da pannelli coibentati (adeguatamente trattato per resistere agli agenti atmosferici), ancorati alla struttura con profili a " U " zincati fissati con viti. Il prospetto principale è caratterizzato all'ampia apertura.

L'intero chiosco poggia su di una base rettangolare di profili IPE 120, sollevato da terra di 17cm, da tubolari in acciaio saldati a delle piastre e ancorata a terra con tirafondi. Su di essa un tavolato disposto su scatolari in acciaio. La copertura piana a una falda, ancorata alla struttura metallica con sistemi di fissaggio a secco, è costituita anch'essa da pannelli coibentati adeguati.

Una pensilina delle dimensioni 1,5 x 5,00 dal prolungamento della struttura all'altezza di 2,30 mt in lamiera ondulata grecata con funzione di protezione della pioggia e dal sole.

Il chiosco occupa una superficie coperta di 22,50 mq. il chiosco presenta tre lati chiusi e fronte aperto verso la strada.

Il chiosco presenta una zona interna ed una esterna. La parte interna con il banco di vendita dei prodotti ed una zona (esterna) di esposizione dei fiori.

L'accesso avviene dal lato fronte strada attraverso porte a saracinesca.

La parte libera del chiosco è parte integrante dello stesso e crea un accogliente spazio di pertinenza utilizzabile per l'esposizione dei prodotti in vendita: le pareti laterali possono essere attrezzate con contenitori per dare ordine all'attività di vendita.

La copertura, senza aggetto di gronda, è costituita da strutture metallica sulla quale sono posti dei pannelli composti da uno strato isolante e uno impermeabile, protetti da una lamiera in rame completa di sistema di raccolta delle acque meteoriche realizzato con gronde e discendenti in rame a sezione quadrata che modificano la linearità del volume. Il chiosco è stato studiato con una forma regolare e con una struttura leggera, allo scopo di poterlo spostare facilmente in un'altra collocazione qualora ce ne fosse la necessità.

8 FEB. 2019

IL RESPONSABILE DELLO
ORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE S.U.A.P.
(RAG. CARLO LUCISANO)



SETTORE 4°
"TERRITORIO E AMBIENTE"
Il Dirigente
Arch. Giuseppe Graziani